

1	MULTISTANDART ANO	MULTISTANDART NE
2	HBL bit ANO	HBL bit NE
3	ROZŠÍŘENÉ JAZYKY ANO	ROZŠÍŘENÉ JAZYKY NE
4	16 : 9	4 : 3
5	TOP TXT ANO	TOP TXT NE
6	UŽIVATELSKÁ SADA 38	UŽIVATELSKÁ SADA 06
7	SLUCHÁTKOVÉ MENU ANO	SLUCHÁTKOVÉ MENU NE

O3

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

BIT	1	0
0	CTI ANO	CTI NE
1	UVITACÍ ZPRÁVA ANO	UVITACÍ ZPRÁVA NE
2	MSP 3401 ANO	MSP 3401 NE
3	AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ ZÁVĚRU ANO	AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ ZÁVĚRU NE
4	AUTOMATICKÁ ÚROVEŇ ZVUKU ANO	AUTOMATICKÁ ÚROVEŇ ZVUKU NE
5	HORIZONTÁLNÍ ZATEMNĚNÍ NE	HORIZONTÁLNÍ ZATEMNĚNÍ ANO
6	ZOOM NE (JEN PRI 110°)	ZOOM NE
7	NEVYUŽITO	NEVYUŽITO

Opční byty jsou nastaveny pomocí hexadecimálního čísla na bázi těchto tabulek.

**Příklad :**

- MODRÉ POZADÍ ANO
- DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ KOREKCE ANO
- MODRÝ RÁMEČEK ANO

Vyberme opční byte 01 podle tabulky určíme dvouciferné hexadecimální číslo :

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0
1							

1

A

**SERVICE PARAM: 01 VALUE: 1A**

BIN				HEX
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F